




DC Pompalar

Solinved DC Pompalar

ÖZELLİKLER

- Düşük enerji tüketimi ile maksimum su basma kapasitesi sağlar.
- Yumuşak kalkış (soft-starter) özelliği bulunmaktadır.
- İçerisinde bulunan kontrolör sayesinde doğrudan güneş panelleri ile çalışabilir, ekstra invertöre ihtiyaç duymaz.
- Periyodik bakım gerektirmez.





MODEL		3TPS1.2-77-24-210								3TPS1.7-109-48-500							
Güç(W)		210								500							
Voltaj(V)		24								48							
Debi(m³/h)		1.2								1.7							
Derinlik(h)		77								109							
Outlet(inç)		0.75								0.75							
Boyut(mm)		540*320*135								540*320*135							
Ağırlık(Kg)		10								10							
Garanti(Yıl)		2								2							
Debi (m³/h)		1,29	1,20	1,00	0,80	0,60	0,41	0,21	0,00	1,64	1,60	1,40	1,20	1,00	0,8	0,4	0,00
Mesafe (m)		1,11	10,19	26,00	32,43	37,83	44,57	49,36	77,00	0,91	25,29	52,52	74,76	83,02	92,20	107,60	117,49
Tavsiye Edilen Panel Sayısı		550*1 (SERİ)								550*2 (SERİ)							
Kontrolör Modeli		TP-24								TP-48							

MODEL		3TPS2.0-150-48-750								3TPS2.0-150-72-750							
Güç(W)		750								500							
Voltaj(V)		48								48							
Debi(m³/h)		2								1.7							
Derinlik(h)		150								109							
Outlet(inç)		0.75								0.75							
Boyut(mm)		540*320*135								540*320*135							
Ağırlık(Kg)		10								10							
Garanti(Yıl)		2								2							
Debi (m³/h)		1,40	1,20	1,00	0,81	0,61	0,40	0,20	0,00	1,70	1,20	1,00	0,80	0,60	0,40	0,20	0,00
Mesafe (m)		34,48	65,37	88,53	103,73	115,76	123,21	129,53	149,02	0,91	62,11	84,24	102,09	114,23	130,55	140,14	156,77
Tavsiye Edilen Panel Sayısı		550*2 (SERİ)								550*3 (SERİ)							
Kontrolör Modeli		TP-48								TP-72							

MODEL		3TPPC3.5-80-48-600								3TPPC3.8-47-48-400							
Güç(W)		600								400							
Voltaj(V)		48								48							
Debi(m³/h)		3.5								3.8							
Derinlik(h)		80								47							
Outlet(inç)		1.25								1.25							
Boyut(mm)		1030*230*138								917*230*138							
Ağırlık(Kg)		11.55								10							
Garanti(Yıl)		2								2							
Debi (m³/h)		3,27	3,03	2,58	2,04	1,57	1,05	0,55	0,00	3,53	3,00	2,56	2,02	1,55	1,03	0,51	0,00
Mesafe (m)		2,13	10,91	25,59	39,16	47,52	54,97	63,44	80,27	2,54	5,70	11,52	20,19	26,72	30,80	34,88	47,32
Tavsiye Edilen Panel Sayısı		550*2 (SERİ)								550*2 (SERİ)							
Kontrolör Modeli		TP-48								TP-48							