



DC Pompalar

Solinvéd DC Pompalar

ÖZELLİKLER

- Düşük enerji tüketimi ile maksimum su basma kapasitesi sağlar.
- Yumuşak kalkış (soft-starter) özelliği bulunmaktadır.
- İçerisinde bulunan kontrolör sayesinde doğrudan güneş panelleri ile çalışabilir, ekstra invertöre ihtiyaç duymaz.
- Periyodik bakım gerektirmez.





MODEL	3DPC3.8-180-110-1300									4DPC6.5-86-110-1100								
Güç(W)	1300									1100								
Voltaj(V)	110									110								
Debi(m ³ /h)	3.8									6.5								
Derinlik(h)	180									86								
Outlet(inç)	1.25									1.25								
Boyut(mm)	1265*228*138									970*230*138								
Ağırlık(Kg)	14									14.4								
Garanti(Yıl)	2									2								
Debi (m ³ /h)	3,97	3,55	3,05	2,52	1,53	1,01	0,51	0,00		6,66	5,53	4,52	3,50	2,51	1,58	0,57	0,00	
Mesafe (m)	3,66	35,59	55,89	84,45	128,92	141,16	153,91	164,00		8,56	27,84	39,98	52,22	64,97	73,94	80,47	84,24	
Tavsiye Edilen Panel Sayısı	550*4 (SERİ)									550*3 (SERİ)								
Kontrolör Modeli	TP-110-A/D									TP-110-A/D								

MODEL	4DPC6.5-112-110-1300									4DPC6.5-135-110-1500								
Güç(W)	1300									1500								
Voltaj(V)	110									110								
Debi(m ³ /h)	6.5									6.5								
Derinlik(h)	112									135								
Outlet(inç)	1.25									1.25								
Boyut(mm)	1030*230*138									1100*230*138								
Ağırlık(Kg)	15									15.75								
Garanti(Yıl)	2									2								
Debi (m ³ /h)	6,76	5,54	4,55	3,50	2,52	1,52	0,52	0,00		6,62	5,57	4,58	3,59	2,55	1,58	0,56	0,00	
Mesafe (m)	8,25	36,00	54,05	73,13	89,55	101,07	113,38	112,40		1,01	26,72	47,12	67,82	85,57	101,99	113,62	123,41	
Tavsiye Edilen Panel Sayısı	550*3 (SERİ)									550*4 (SERİ)								
Kontrolör Modeli	TP-110-A/D									TP-110-A/D								

KONTROLÖR DATASHEET					
Kontrolör Model	Uyumlu Pompa	Maks. Giriş Akımı (A)	Maks. Açık Devre Voltajı (V)	Optimum MPPT Voltaj Aralığı (V)	Çalışma Sıcaklığı (°C)
TP-24	24V Pompalar	17	<50	30-48	-15 / 60
TP-48	48V Pompalar	17	<100	60-90	-15 / 60
TP-72	72V Pompalar	17	<150	90-120	-15 / 60
TP-96	96V Pompalar	17	<200	110-150	-15 / 60
TP-110-A/D	110V A/D Pompalar	17	<430	110-350	-15 / 60
TP-200-A/D	200V A/D Pompalar	17	<430	200-350	-15 / 60
TP-300-A/D	300V A/D Pompalar	17	<430	200-350	-15 / 60